

testo Saveris Cloud

Automatisierte Messwertüberwachung. Dank Cloud-Anbindung.

Mit der Anbindung der Online-Datenlogger an die testo Saveris Cloud läuft Ihr Raumklima-Monitoring einfach nebenher. Denn Sie selbst müssen nichts tun – der Ablauf ist komplett automatisiert. In der Cloud können Sie auf alle Messdaten zugreifen, egal ob per Smartphone, Tablet oder PC. Sie brauchen nur eine gültige Lizenz und müssen das System einmal einrichten: die Online-Datenlogger konfigurieren und Grenzwertalarme einstellen. Der Rest erledigt sich von selbst.

- ✓ **Zentrales Bedienelement zum Überwachen und Verwalten aller Messstellen**
- ✓ **Automatische Übertragung und Dokumentation der Messwerte, Alarmierung bei Grenzwertverletzungen**
- ✓ **Alle Messwerte jederzeit und überall abrufbar**
- ✓ **Verknüpfung mit der testo Smart App für weitere smarte Vorteile**

Zur Nutzung des Systems wird die kostenpflichtige Testo Data Monitoring Lizenz benötigt.

Cloudzugang und nützliches Zubehör.

Optimieren Sie Ihren Workflow mit dem durchdachten Equipment und dem praxisorientierten Zubehör von Testo – für ein einfaches und sicheres Handling in jedem Arbeitseinsatz.

testo Saveris Cloud

Data Monitoring License

für den Betrieb des Funk-Datenlogger-Systems Zur Nutzung des Systems wird die kostenpflichtige Testo Data Monitoring Lizenz benötigt

Sets	Best.-Nr.
testo 162 Kühlschrank-Set testo 162 T2 Funk-Datenlogger, zwei NTC Flachbandtemperaturfühler, zwei Temperatursimulationsfläschchen zur Befüllung mit Glykol	0572 1629
Fühler für testo 162 T	Best.-Nr.
Einstechfühler NTC mit Flachbandleitung, Kabellänge 2 m, IP 54	0572 1001
Einbaufühler mit Aluminium-Hülse, IP 65	0628 7503
Stummelfühler zur Temperaturmessung IP 54	0628 7510
Fühler für testo 162 T3	Best.-Nr.
Einstechfühler TE mit Flachbandleitung, Kabellänge 2 m, IP 54	0572 9001
Einbaufühler mit Edelstahl-Hülse, TE Typ K	0628 7533
Fühler für testo 162 H2	Best.-Nr.
Feuchte-/Temperaturfühler 12 mm, Festkabel gestreckt, Kabellänge 1,3 m	0572 2155
ISO-Kalibrierzertifikat Temperatur	Best.-Nr.
Kalibrierpunkte: -18 °C, 0 °C, +40 °C (je Kanal/Gerät)	0520 0153
ISO-Kalibrierzertifikat Feuchte	Best.-Nr.
Kalibrierpunkte: 11,3 %, 75,3 % relative Feuchte bei +25 °C	0520 0076

Infos und weiteres Zubehör unter www.testo.com

2980 5224 23 /cha/03.2025 Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten. Alle Preise netto, zusätzlich Versandkosten und MwSt., gültig ab 31.03.2025. Zahlung 30 Tage netto.

Be sure. **testo**

testo Saveris Cloud



Intelligent vernetzt. 100% Kontrolle.

Die neuen Online-Datenlogger testo 160 und testo 162 für intelligentes Klima-Monitoring: Überwachung, Alarmierung und Dokumentation – jederzeit und überall.



testo 160 Automatisierte Überwachung von Temperatur, Luftfeuchte, Lux und UV

- Unauffälliges Design
- Kostengünstige Online-Datenlogger
- Lux- und UV-Messung mit externen Sensoren



testo 162 Automatisierte Überwachung von Temperatur, Luftfeuchte, Druck und CO₂

- Anschlussmöglichkeit für externe Fühler
- Display zur Überprüfung der Messwerte
- HACCP-Zertifizierung

100% Kontrolle. Nahezu 0% Aufwand.

Mit dem neuen Online-Datenlogger-System haben Sie Ihr Raumklima immer im Blick – und das ganz automatisch. Durch die Anbindung der Online-Datenlogger testo 160 und testo 162 an die testo Saveris Cloud und die testo Smart App laufen Überwachung, Alarmierung und Dokumentation im Hintergrund ab. Das erspart Ihnen manuelle Prozesse und macht die Erfüllung gesetzlicher Auflagen zur Qualitätssicherung maximal einfach.



Zuverlässiges Messen und Speichern der Daten, permanente Alarmierung per Push/Mail



Anbindung aller Online-Datenlogger an die testo Saveris Cloud



Verknüpfung mit der testo Smart App für eine einfache Inbetriebnahme



Der passende Datenlogger für jede Anwendung

Jetzt testo Smart App
downloaden und alle
Vorteile nutzen!

JETZT BEI
Google Play

Laden im
App Store



testo 160 T



testo 160 TH



testo 160 E



Best-Nr. 0572 2019

Best-Nr. 0572 2021

Best-Nr. 0572 2022



testo 162 T1



testo 162 T2



testo 162 T3



Best-Nr. 0572 1621

Best-Nr. 0572 1622

Best-Nr. 0572 1623



testo 162 H1



testo 162 H2



testo 162 IAQ



Best-Nr. 0572 1624

Best-Nr. 0572 1625

Best-Nr. 0572 1626