

UMLUFT-GEWERBEKÜHLSCHRANK UKU 160 CHR

mit CHR-Volltür, unter- und einbaufähig

Artikel-Nr.: 402729456

ALPENINOXby **NordCap®****B**

Beschreibung

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- unterbaufähig durch abnehmbare Arbeitsplatte (Unterbauhöhe 820 mm) und Frontbelüftung
- für GN-Behälter 1/1
- Tür aus CHR, Seiten aus schlag- und stoßfest lackiertem Stahlblech in RAL 9006
- innen aus weißem Polystyrol (HIPS)
- robuster, tiefgezogener Innenbehälter, ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig
- Rippen für Rosteinschub im Abstand von 50 mm
- Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar
- Schloss, Griffleiste, Magnetdichtung(en)
- Innenbeleuchtung
- schnittfeste Arbeitsfläche aus grauem Polystyrol (HIPS)
- mechanische Steuerung, stufenlos einstellbare Temperatur, Thermostat innen
- digitale Temperaturanzeige außen
- Energiesparisolierung, 55 mm
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- serienmäßig mit 2 Tragrosten, weiß rilsaniert, B x T in mm: 527 x 410 und 1 Bodenrost, B x T in mm: 475 x 175, weiß rilsaniert
- 2 justierbare Stellfüße (+25 mm) vorn und 2 Rollen hinten

Hinweis:

Bei Unterbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.

Serienzubehör

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

Mehr Informationen

Ablehnen**Konfigurieren**

Energieeffizienz*

Lieferant: Alpeninox

Modell: UKU 160 CHR

Art: Tischkühlschrank

Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzindex: 25,15

Energieverbrauch: 506 kWh/annum

Nettoinhalt: 87 l

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 402729456

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Seiten aus Stahlblech, schlag- und stoßfest lackiert, RAL 9006 (Weißaluminium), Tür aus CHR

Verkleidung innen: Innenbehälter aus Polystyrol (HIPS), tiefgezogen, weiß

Abstell- und Lagerfläche: 10 x Auflagerippen, in die Seitenwände integriert, Abstand in mm: 50

Bruttoinhalt: 165 l

Nettoinhalt: 87 l

Bruttogewicht: 45 kg

Nettogewicht: 39 kg

Temperaturbereich: 2 bis 10 °C bei 38 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 51 %

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

Mehr Informationen

Ablehnen

Konfigurieren

Abmessungen (mm)

Breite außen: 600

Tiefe außen: 637

Höhe außen: 850

Breite innen: 544

Tiefe innen: 470

Höhe innen: 657

Tiefe bei geöffn. Tür: 1165

Breite Verpackung: 680

Tiefe Verpackung: 680

Höhe Verpackung: 900

Technik

Kältemittel: R-600a

Kälteleistung: 168 W | -12 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 25 g

Anschlusswert Elektro: 0,11 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Geräuschpegel: 45 dB

Steuerung: mechanische Steuerung

Energieeffizienzklasse: B

Energieverbrauch: 506 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 25,15

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

[Mehr Informationen](#)

Ablehnen

Konfigurieren