

GAS-KOCHKESSEL**GKK7 / 60L**

Standgerät, indirekt beheizter Kessel 60 l, Pressostat

Artikel-Nr.: 406372269

**Beschreibung**

- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- 1,5" Abfüllhahn mit isoliertem Handgriff
- Erdgas-Düsen, Pressostat
- automatische Wasserbefüllung warm | kalt (über Deckplatte)
- 1 x tiefgezogener Kessel, Chromnickel-Molybdänstahl, indirekt beheizt
- Edelstahlbrenner mit optimierter Verbrennung, Flammenwächter und Temperaturbegrenzer

Hinweis:

Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit einem Anschlusswert ab 14 kW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten.

Serienzubehör

- 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 250



Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalenhorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0
Email: produktsicherheit@nordcap.de
<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

ZANUSSI PROFESSIONAL
Viale Treviso, 15
I-33170 Pordenone (Italia)

Kontakt: <https://www.zanussiprofessional.com/contact-us/>

Markeninhaber:
Aktiebolaget Electrolux
105 45 Stockholm, SE
Marken-Registrierungsnummer: 005863717

Informationen

Artikelnummer: 406372269

GTIN: 4063377151658

Aufstellungsart: Standgerät

Verkleidung außen: Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten

Bruttoinhalt: 60 l

Nettogewicht: 100 kg

Produktionsschritt: Produzieren

Abmessungen (mm)

Breite außen: 800

Tiefe außen: 830

Höhe außen: 1056

Höhe mit Füßen: 850

Höhe bei geöffn. Haube: 1440

Kessel Ø: 420

Breite Verpackung: 900

Tiefe Verpackung: 820

Höhe Verpackung: 1140

Technik

Energieart: Gas

Anschlusswert Elektro: 0,10 kW | 230 V | 1N | 50 Hz

Anschlusswert Gas: 14,00 kW

Schutzart: IPX4 - spritzwassergeschützt