


RÜCKBUFFET-UNTERBAUSCHRANK RBS 1355-87-D

3 Doppelglas-Drehtüren, LED-Beleuchtung,

6 Tragroste, B x T in mm: 390 x 320

Artikel-Nr.: 4358703000



Beschreibung

- Rückbuffetunterbauschrank, steckerfertig
- außen schwarz lackiert
- innen strukturiertes Aluminium
- Glastür, Schloss, Magnetdichtung(en), Türanschlag rechts, wechselbar
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige, 6 Kühlstufen
- 2 Ventilatoren für bewegte Kälte
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 4 justierbare Stellfüße
- serienmäßig mit zwei weiß rilsanierten und verstellbaren Tragrosten je Türabteil

Hinweis:

Modelle mit geschlossenen Volltüren auf Anfrage möglich.

Serienzubehör

- 1 x Schloss
- 2 x Tragrost, weiß rilsaniert, verstellbar, je Türabteil
- 4 x Füße, justierbar



Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: RBS 1355-87-D

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 4,79 kWh/24h

Energieverbrauch: 1750 kWh/annum

Nettoinhalt: 278 l

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 4358703000

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung, zusätzlicher Umluftventilator

Verkleidung außen: lackiert, schwarz

Verkleidung innen: Aluminium, strukturiert

Aufnahme (wahlweise): 380 x 0,33 l Dose

266 x 0,50 l Dose

214 x 0,33 l Glasflasche

214 x 0,50 l Glasflasche

Bruttoinhalt: 300 l

Nettoinhalt: 278 l

Bruttogewicht: 97 kg

Nettogewicht: 86 kg

Temperaturbereich: 2 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Produktionsschritt: Bar + Getränke

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1355

Tiefe außen: 520

Höhe außen: 870

Breite innen: 1257

Tiefe innen: 345

Höhe innen: 720

Breite Verpackung: 1430

Tiefe Verpackung: 600

Höhe Verpackung: 940

Technik

Kältemittel: R-290

Kältemittel Füllmenge: 90 g

Anschlusswert Elektro: 0,32 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Geräuschpegel: 45 dB

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 4,79 kWh/24h

Energieverbrauch: 1750 kWh/annum