


IMPULS-WANDKÜHLREGAL MERCURY W 100 H 1424 M1

steckerfertig, Panorama-Seitenteile
mit 2 verstellbare Regalböden und Bodenauslage
Artikel-Nr.: 418622001



Beschreibung

- zur Kühlung und Präsentation von verpackten Fleischwaren und Geflügelprodukten
- kanalisierbar, "Back to back"-Einheit oder 360°-Einkaufsinsel
- Aufbau, schräg, Rückwand geschlossen
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil und unter den Regalböden), 4000 K, gesondert schaltbar
- Bautiefe in mm: 622, Fronthöhe in mm: 540
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- 1 x hermetischer Kompressor

Hinweis:

Lieferung im stabilen Holzverschlag. Temperaturklasse M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten, Wurstwaren etc. (+2 bis +4 °C) preisgleich erhältlich. Zentralgekühlte sowie Version mit geschlossenen Seitenteilen auf Anfrage erhältlich. Gegen einen Aufpreis auf Anfrage in allen RAL-Farbtönen lieferbar. Die Maße der Geräte variieren je nach Zubehör. Zur Be- und Entlüftung ist ein Mindestabstand zur rückwärtigen Wand oder zu anderen Rückwand-Kühlregalen in mm: von 100 bis 150 einzuplanen. Aufbau Rücken-an-Rücken oder auch als 360° - Insel konfigurierbar. Ein Zwischenraum von 200 mm muss zwischen den Modulen für die Entlüftung berücksichtigt werden. Eine Abdeckung für diesen Zwischenraum kann auf Anfrage geliefert werden. NordCap Service-Angebote und Lösungen zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/themenwelten/ladenbau-leh-und-pos

Serienzubehör

- 2 x Regalboden, je Modul
- 4 x Füße, Stahl mit Kunststoffkopf, justierbar, Ø in mm: M12
- PVC-Rammschutz, frontseitig
- Preisschiene, je Regalboden

Informationen

Artikelnummer: 418622001

GTIN: 4063377178334

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 1083 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 150 g

Abstell- und Lagerfläche: 1 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 195

1 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 295

1 x Bodenauslage, T in mm: 335

Warenpräsentationsfläche (TDA): 0,92 m²

Bruttinhalt: 134 l

Steuerung: elektronische Steuerung

Temperaturbereich: 0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß

Verkleidung innen: Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß

Geräuschpegel: ca. 42 dB

Bruttogewicht: 185 kg

Nettogewicht: 140 kg

Anschlusswert Elektro: 0,62 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 3,5 A

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 6,72 kWh/24h

Energieverbrauch: 2455 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 35,4

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen (mm)

Breite außen: 956

Tiefe außen: 622

Höhe außen: 1406

Breite innen: 896

Breite Verpackung: 1080

Tiefe Verpackung: 750

Höhe Verpackung: 1620

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: MERCURY W 100 H 1424 M1

EPREL-Registrierungsnummer: 532527

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 35,4

Energieverbrauch: 6,72 kWh/24h

Energieverbrauch: 2455 kWh/annum

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten