

Technische Daten

Jumbo 42XL



Eigenschaften

- Serienmäßig mit 1 Schweißleiste (vorne)
- Serienmäßig mit Doppelschweißung (2 Schweißdrähte) Optional ohne Aufpreis: Trennschweißung/Breitschweißung
- Einfach abnehmbare Schweißleiste für problemlose Reinigung
- Programm für Pumpenwartung und -reinigung
- Serienmäßig mit digitaler Zeitsteuerung mit 1-Programm-Bedienfeld
- Edelstahlgehäuse und transparenter Deckel
- Wird mit 2 Einlegeplatten geliefert, für schnelleren Zyklus und optimale Produktpositionierung

Optionen

- Zweite Schweißleiste (vorne/hinten)
- Sensorsteuerung

Zubehör

- Schrägeinlegeplatte (für Flüssigkeiten und Pulver)
- Externer Adapter
- Servicesatz für Wartung
- Universal-Rollwagen mit Ablagen



Spezifikationen	Jumbo 42XL	
Kammer LxBxH (mm)	460x420x180	
Maschine LxBxH (mm)	615x490x440	
Spannung	230V-1-50Hz 100V-1-50/60Hz 110/115V-1-60Hz 220V-1-60Hz	
Pumpenkapazität 50 Hz/60 Hz (m3)	16 / 19	
Maschinenzyklus 50 Hz/60 Hz (s)	14-45 / 12-40	
Anschlusswert (kW)	0,6	
Gewicht (kg)	65	
Netto-Länge der Schweißnaht (mm)	410	
Schweißleistenkonfiguration - Standardausführung - Option	standard 	option

Abmessungen mm

