


GLASTÜRKÜHLSCHRANK

M 85

mit Umluftkühlung und Glastür im Aluminiumrahmen

Artikel-Nr.: 477800085



Beschreibung

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen schwarz lackiertes Stahlblech, Aluminium-Türrahmen
- innen aus schwarzem Polystyrol
- robuster, tiefgezogener Innenbehälter ohne Kompressorstufe
- Glastür, Türanschlag wechselbar
- robuste Aluminium-Griffleiste
- Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung im Innenraum, Digitalanzeige, stufenlos einstellbare Temperatur
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- serienmäßig mit 3 Tragrosten, schwarz rilsaniert, bis zu 40 kg belastbar, B x T in mm: 410 x 430
- gesamt 6 Einschubmöglichkeiten, Abstand je ca. 90 mm
- 4 justierbare Stellfüße

Hinweis:

Bei Unterbau oder Einbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.

Serienzubehör

- 3 x Tragrost, schwarz rilsaniert
- 4 x Füße, justierbar

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

[Mehr Informationen](#)

[Ablehnen](#)

[Konfigurieren](#)

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: M 85

Energieeffizienzklasse: B

Energieverbrauch: 0,75 kWh/24h

Energieverbrauch: 182 kWh/annum

Nettoinhalt: 106 l

Klimaklasse: N (+16 bis +32 °C)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 477800085

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, lackiert, Türrahmen aus Aluminium

Verkleidung innen: schwarz

Aufnahme (wahlweise): 45 x 0,50 l PET-Flasche

115 x 0,33 l Dose

Abstell- und Lagerfläche: 6 x Auflagerippen, in die Seitenwände integriert, Abstand in mm: 90

Bruttoinhalt: 125 l

Nettoinhalt: 106 l

Bruttogewicht: 45 kg

Nettogewicht: 40 kg

Temperaturbereich: 5 °C bei 32 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: N (+16 bis +32 °C)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 493

Tiefe außen: 625

Höhe außen: 841

Breite innen: 384

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

Mehr Informationen

Ablehnen

Konfigurieren

Technik

Kältemittel: R-600a

Kältemittel Füllmenge: 30 g

Anschlusswert Elektro: 0,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung (innen)

Energieeffizienzklasse: B

Energieverbrauch: 0,75 kWh/24h

Energieverbrauch: 182 kWh/annum

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

[Mehr Informationen](#)

Ablehnen

Konfigurieren