

UMLUFT-GEWERBEKÜHLSCHRANK UKU 162 GRAU

mit Glastür, Rahmen grau lackiert, unter- und einbaufähig

Artikel-Nr.: 402729457

ALPENINOXby **NordCap®****B**

Beschreibung

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- unterbaufähig durch abnehmbare Arbeitsplatte (Unterbauhöhe 820 mm) und Frontbelüftung
- für GN-Behälter 1/1
- Türrahmen grau lackiert, Seiten aus schlag- und stoßfest lackiertem Stahlblech in RAL 9006
- innen aus weißem Polystyrol (HIPS)
- robuster, tiefgezogener Innenbehälter, ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig
- Rippen für Rosteinschub im Abstand von 50 mm
- Glastür, Türanschlag rechts, wechselbar
- Schloss, Griffleiste, Magnetdichtung(en)
- Innenbeleuchtung
- schnittfeste Arbeitsfläche aus grauem Polystyrol (HIPS)
- mechanische Steuerung, stufenlos einstellbare Temperatur, Thermostat innen
- Energiesparisolierung, 55 mm
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- serienmäßig mit 2 Tragrosten, weiß rilsaniert, B x T in mm: 527 x 410 und 1 Bodenrost, B x T in mm: 475 x 175, weiß rilsaniert
- 2 justierbare Stellfüße (+25 mm) vorn und 2 Rollen hinten

Hinweis:

Bei Unterbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.

Serienzubehör

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

Mehr Informationen

Ablehnen**Konfigurieren**

Energieeffizienz*

Lieferant: Alpeninox

Modell: UKU 162 GRAU

Art: Tischkühlschrank, Niederleistungskühlschrank

Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzindex: 26,95

Energieverbrauch: 542 kWh/annum

Nettoinhalt: 87 l

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Umgebungshinweis: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 25 °C bestimmt und daher nicht für die Verwendung in heißen Großküchen geeignet.

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 402729457

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Seiten aus Stahlblech, schlag- und stoßfest lackiert, RAL 9006 (Weißaluminium), Türrahmen grau lackiert

Verkleidung innen: Innenbehälter aus Polystyrol (HIPS), tiefgezogen, weiß

Abstell- und Lagerfläche: 10 x Auflagerippen, in die Seitenwände integriert, Abstand in mm: 50

Bruttoinhalt: 165 l

Nettoinhalt: 87 l

Bruttogewicht: 53 kg

Nettogewicht: 45 kg

Temperaturbereich: 2 bis 10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 51 %

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

Mehr Informationen

Ablehnen

Konfigurieren

Abmessungen (mm)

Breite außen: 600

Tiefe außen: 637

Höhe außen: 850

Breite innen: 544

Tiefe innen: 470

Höhe innen: 657

Tiefe bei geöffn. Tür: 1147

Breite Verpackung: 720

Tiefe Verpackung: 700

Höhe Verpackung: 1000

Technik

Kältemittel: R-600a

Kälteleistung: 168 W | -12 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 25 g

Anschlusswert Elektro: 0,11 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Geräuschpegel: 45 dB

Steuerung: mechanische Steuerung

Energieeffizienzklasse: B

Energieverbrauch: 542 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 26,95

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

[Mehr Informationen](#)

Ablehnen

Konfigurieren