


# FASSKÜHLSCHRANK

## FKU 180 F1 / W

statische Kühlung, Edelstahl-Bodenplatte

Artikel-Nr.: 40518002



### Beschreibung

- Universal-Fasskühlschrank mit statischer Kühlung
- für 1 Fass 50 l DIN-KEG oder EURO-KEG
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- innen robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol
- unterbaufähig durch abnehmbare Arbeitsplatte und Frontbelüftung, Unterbauhöhe 820 mm
- Volltür mit wechselbarer Magnetdichtung, Bügelgriff und Schloss, Türanschlag wechselbar
- mechanische Steuerung im Innenraum, Digitalanzeige, digitale Temperaturanzeige außen in der Tür integriert
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Rippen für Rosteinschub im Abstand von 30 mm (Lieferumfang ohne Tragroste)
- schnitt- und kratz feste Arbeitsfläche
- Innenbehälter ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig
- serienmäßig mit Edelstahl-Bodenplatte
- 2 Stellfüße (+25 mm) vorn

### Serienzubehör

- 1 x Bodenplatte, Edelstahl
- 1 x Schloss
- 2 x Füße, vorn



### **Energieeffizienz\***

Lieferant: NordCap

Modell: FKU 180 F1 / W

Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzindex: 17,8

Energieverbrauch: 0,70 kWh/24h

Energieverbrauch: 204 kWh/annum

Nettoinhalt: 160 l

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

\* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

### **Informationen**

Artikelnummer: 40518002

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß

Verkleidung innen: Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen

Aufnahme (wahlweise): 1 x 50 l Fass (KEG-DIN oder KEG-Euro)

Abstell- und Lagerfläche: Auflagerippen, in die Seitenwände integriert, Abstand in mm: 30

Bruttoinhalt: 175 l

Nettoinhalt: 160 l

Bruttogewicht: 33 kg

Nettogewicht: 31 kg

Temperaturbereich: 2 bis 10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Produktionsschritt: Bar + Getränke

### **Abmessungen (mm)**

Breite außen: 600

Tiefe außen: 600

Höhe außen: 850

Breite innen: 513

Tiefe innen: 433

Höhe innen: 702

Tiefe bei geöffn. Tür: 1153

Breite Verpackung: 614

Tiefe Verpackung: 649

Höhe Verpackung: 905

### **Technik**

Kältemittel: R-600a

Kälteleistung: 243 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 100 g

Anschlusswert Elektro: 0,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: mechanische Steuerung (innen)

Energieeffizienzklasse: B

Energieverbrauch: 0,70 kWh/24h

Energieverbrauch: 204 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 17,8