

## GEWERBEKÜHLSCHRANK KU 407 G LED

mit Umluftkühlung, Glastür und Beleuchtung

Artikel-Nr.: 477600371



### Beschreibung

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen Korpus aus schlag- und stoßfest pulverbeschichtetem Stahlblech in weiß, Türrahmen aus Aluminium
- innen aus Polystyrol
- robuster, tiefgezogener Innenbehälter, ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig
- Rippen für Rosteinschub im Abstand von 60 mm
- Glastür, Türanschlag rechts, mittels Kit wechselbar (Sonderzubehör)
- Bügelgriff, Magnetdichtung(en), beschlagfreie Doppelverglasung
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- mechanische Steuerung, Temperaturbereich stufenlos über Thermostat regelbar
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- serienmäßig mit 5 Tragrosten, B x T in mm: 490 x 422 und 1 Bodenrost, B x T in mm: 490 x 264, weiß rilsaniert
- 2 Füße vorn, justierbar, 2 Rollen hinten, feststehend

Hinweis:

Die Serie KU 407 2-G LED lässt sich ideal mit dem Tiefkühlschrank TKU 407-G LED kombinieren.

### Serienzubehör

- 1 x Bodenrost, weiß rilsaniert
- 2 x Füße, vorn, justierbar
- 2 x Rollen, hinten, feststehend

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

Mehr Informationen

**Ablehnen**

**Konfigurieren**

### **Energieeffizienz\***

Lieferant: NordCap

Modell: KU 407 G LED

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzindex: 52,00

Energieverbrauch: 2,19 kWh/24h

Energieverbrauch: 801 kWh/annum

Nettoinhalt: 285 l

Klimaklasse: N (+16 bis +32 °C)

\* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

### **Informationen**

Artikelnummer: 477600371

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Korpus aus Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß, Türrahmen aus Aluminium

Verkleidung innen: Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen

Aufnahme (wahlweise): 476 x 0,33 l PET-Flasche

231 x 0,50 l PET-Flasche

197 x 1,00 l PET-Flasche

Bruttoinhalt: 350 l

Nettoinhalt: 285 l

Bruttogewicht: 81 kg

Nettogewicht: 79 kg

Temperaturbereich: 2 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: N (+16 bis +32 °C)

---

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

Mehr Informationen

**Ablehnen**

**Konfigurieren**

### **Abmessungen (mm)**

Breite außen: 600

Tiefe außen: 595

Höhe außen: 1860

Breite innen: 518

Tiefe innen: 422

Höhe innen: 1587

Tiefe bei geöffn. Tür: 1180

Breite Verpackung: 636

Tiefe Verpackung: 671

Höhe Verpackung: 1925

### **Technik**

Kältemittel: R-600a

Kälteleistung: 230 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 50 g

Anschlusswert Elektro: 0,35 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: 2,19 kWh/24h

Energieverbrauch: 801 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 52,00

---

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

[Mehr Informationen](#)

**Ablehnen**

**Konfigurieren**