

GEWERBEKÜHLSCHRANK KU 1000 G-SD

mit Umluftkühlung und Schiebetüren

Artikel-Nr.: 435700119



Beschreibung

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen und innen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- robuster Innenbehälter ohne Kompressorstufe, weiß lackiert
- 2 Schiebeglastüren (SD) mit Rückholfeder, Schloss
- vertikal, jeweils außen angeordnete LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- elektronische Steuerung, in der Maschinenblende, stufenlos einstellbare Temperatur, Innenthermometer
- Energiesparisolierung, 45 mm
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- serienmäßig mit 4 Tragrosten, weiß rilsaniert, bis zu 60 kg belastbar,
B x T in mm: 870 x 470 und 1 Bodenrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 870 x 470
- 4 justierbare Stellfüße und Rollen

Serienzubehör

- 1 x Bodenrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 870 x 475
- 4 x Füße, justierbar
- 4 x Rollen
- 4 x Tragrost, weiß rilsaniert, bis zu 60 kg belastbar, B x T in mm: 870 x 475



Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: KU 1000 G-SD

Energieeffizienzklasse: F

Energieeffizienzindex: 72

Energieverbrauch: 5,96 kWh/24h

Energieverbrauch: 2175 kWh/annum

Nettoinhalt: 540 l

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 435700119

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß

Verkleidung innen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß

Aufnahme (wahlweise): 1196 x 0,33 l Dose

754 x 0,50 l Dose

546 x 0,33 l PET-Flasche

546 x 0,50 l PET-Flasche

Bruttoinhalt: 730 l

Nettoinhalt: 540 l

Bruttogewicht: 176 kg

Nettogewicht: 163 kg

Temperaturbereich: 2 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1000

Tiefe außen: 735

Höhe außen: 1990

Breite innen: 890

Tiefe innen: 573

Höhe innen: 1533

Breite Verpackung: 1060

Tiefe Verpackung: 800

Höhe Verpackung: 2160

Technik

Kältemittel: R-290

Kältemittel Füllmenge: 120 g

Anschlusswert Elektro: 0,45 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Geräuschpegel: 48 dB

Steuerung: elektronische Steuerung (in der Frontblende)

Energieeffizienzklasse: F

Energieverbrauch: 5,96 kWh/24h

Energieverbrauch: 2175 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 72