

GEWERBEKÜHLSCHRANK UKU 185 I

mit Umluftkühlung und Volltür in CHR

Artikel-Nr.: 405218010



Beschreibung

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- unterbaufähig durch abnehmbare Arbeitsplatte (Unterbauhöhe 819 mm) und Frontbelüftung
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß, mit Edelstahltür
- innen aus weißem Polystyrol
- tiefgezogener Innenbehälter, ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig
- Rippen für Rosteinschub im Abstand von 30 mm
- Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar
- Schloss, Griff, Magnetdichtung(en)
- Innenbeleuchtung
- mechanische Steuerung, Thermostat innen, digitale Temperaturanzeige außen
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- schnitt- und kratzfeste Arbeitsfläche
- serienmäßig mit 3 Tragrosten, weiß rilsaniert, B x T in mm: 544 x 430 und 1 Bodenrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 420 x 275
- 2 justierbare Stellfüße (+25 mm) vorn

Hinweis:

Bei Unterbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.

Serienzubehör

- 1 x Bodenrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 420 x 275
- 2 x Füße, vorn, justierbar
- 3 x Tragrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 544 x 430

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

Mehr Informationen

Ablehnen

Konfigurieren

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: UKU 185 I

Art: vertikaler Kühlschrank, Niederleistungskühlschrank

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 0,90 kWh/24h

Energieverbrauch: 309 kWh/annum

Nettoinhalt: 171 l

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Umgebungshinweis: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 25 °C bestimmt und daher nicht für die Verwendung in heißen Großküchen geeignet.

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 405218010

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß, Edelstahltür

Verkleidung innen: Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen

Bruttoinhalt: 180 l

Nettoinhalt: 171 l

Bruttogewicht: 37 kg

Nettogewicht: 35 kg

Temperaturbereich: 1 bis 15 °C bei 32 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

[Mehr Informationen](#)

Ablehnen

Konfigurieren

Abmessungen (mm)

Breite außen: 602

Tiefe außen: 600

Höhe außen: 850

Breite innen: 513

Tiefe innen: 441

Höhe innen: 702

Tiefe bei geöffn. Tür: 1153

Breite Verpackung: 614

Tiefe Verpackung: 649

Höhe Verpackung: 905

Technik

Kältemittel: R-600a

Kälteleistung: 243 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 100 g

Anschlusswert Elektro: 0,12 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: mechanische Steuerung

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 0,90 kWh/24h

Energieverbrauch: 309 kWh/annum

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

[Mehr Informationen](#)

Ablehnen

Konfigurieren