

GASHERD**GH9 / 4F-EB-S**

Standgerät, 4 Flammen, Elektrobratofen

Artikel-Nr.: 406392010

**Beschreibung**

- manuelle Lüftungsklappe
- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 2
- Erdgas-Düsen
- Ober- / Unterhitze getrennt zuschaltbar, Grill- und Kombination
- CNS-Topfgitter, spülmaschinentauglich
- Pilot-Zündflamme, Gas-Regelventil, unterschiedliche Brennerdurchmesser (flexibel tauschbar), emailliertes Gusseisen, gerippte Bodenplatte

Hinweis:

Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit einem Anschlusswert ab 14 kW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten. Flüssiggasdüzensatz erhältlich (Sonderzubehör).

Serienzubehör

- 1 x GN-Tragrost 2/1, verchromt, B x T in mm: 650 x 530
- 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 250



Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalendorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0
Email: produktsicherheit@nordcap.de
<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

ZANUSSI PROFESSIONAL
Viale Treviso, 15
I-33170 Pordenone (Italia)

Kontakt: <https://www.zanussiprofessional.com/contact-us/>

Markeninhaber:
Aktiebolaget Electrolux
105 45 Stockholm, SE
Marken-Registrierungsnummer: 005863717

Informationen

Artikelnummer: 406392010

GTIN: 4063377151931

Aufstellungsart: Standgerät

Kochfelder: 1 x 10,00 kW Flower Flame Gasbrenner

Verkleidung außen: Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten

Verkleidung innen: CHR 1.4016

Unterbau: 1 x 6,00 kW Elektrobratofen, GN 2-1

Bruttogewicht: 213 kg

Nettogewicht: 155 kg

Arbeitstemperatur: 110 bis 285 °C

Produktionsschritt: Produzieren

Abmessungen (mm)

Breite außen: 800

Tiefe außen: 930

Höhe außen: 909

Breite Ofen: 575

Tiefe Ofen: 700

Höhe Ofen: 300

Brenner Ø: 60 / 100

Tiefe bei geöffn. Klappe: 1309

Höhe mit Füßen: 850

Breite Verpackung: 900

Tiefe Verpackung: 1020

Höhe Verpackung: 1120

Technik

Energieart: Elektro / Gas

Anschlusswert Elektro: 6,00 kW | 400 V | 3N | 50 Hz

Anschlusswert Gas: 28,00 kW

Schutzart: IPX4 - spritzwassergeschützt