


GEWERBEKÜHLSCHRANK KU 120 G

mit statischer Kühlung und gewölbter Glastür

Artikel-Nr.: 45110120



Beschreibung

- Gewerbekühlschrank mit statischer Kühlung, steckerfertig
- außen weiß lackiert
- innen aus Polystyrol
- robuster, tiefgezogener Innenbehälter
- gewölbte Thermoglastür, beidseitig mit Griffmulden, Türanschlag wechselbar
- Schloss, Magnetdichtung(en),
- Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- Thermostat vor ungewolltem Zugriff an der Rückseite montiert, Temperaturanzeige außen in der Kopfblende
- Energiesparisolierung, 45 mm
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- serienmäßig mit 3 Tragrosten, weiß rilsaniert, B x T in mm: 410 x 353
- 2 justierbare Stellfüße vorn

Serienzubehör

- 2 x Füße, vorn, justierbar
- 3 x Tragrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 410 x 353



Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: KU 120 G

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 29,4

Energieverbrauch: 0,55 kWh/24h

Energieverbrauch: 285 kWh/annum

Nettoinhalt: 85 l

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 45110120

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung

Verkleidung außen: lackiert, weiß

Verkleidung innen: Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen

Aufnahme (wahlweise): 101 x 0,33 l Dose

70 x 0,50 l Dose

64 x 0,33 l Glasflasche

22 x 0,75 l Glasflasche

22 x 1,50 l PET-Flasche

Bruttoinhalt: 92 l

Nettoinhalt: 85 l

Bruttogewicht: 35 kg

Nettogewicht: 33 kg

Temperaturbereich: 1 bis 9 °C bei 38 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 505

Tiefe außen: 580

Höhe außen: 778

Breite innen: 410

Tiefe innen: 395

Höhe innen: 625

Tiefe bei geöffn. Tür: 1000

Breite Verpackung: 580

Tiefe Verpackung: 615

Höhe Verpackung: 820

Technik

Kältemittel: R-600a

Kältemittel Füllmenge: 80 g

Anschlusswert Elektro: 0,08 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Geräuschpegel: 45 dB

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 0,55 kWh/24h

Energieverbrauch: 285 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 29,4