

UMLUFT-GEWERBEKÜHLSCHRANK KU 400-G W

mit Glastür, für EN 600 x 400 mm

Artikel-Nr.: 402729447

ALPENINOXby **NordCap®**

Beschreibung

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- Innenraum zur Aufnahme von EN-Blechen 600 x 400 mm
- außen weiß
- innen aus Polystyrol
- robuster, tiefgezogener Innenbehälter
- Glastür, Türanschlag rechts, wechselbar
- Schloss, Griffmulde, Magnetdichtung(en)
- Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung, HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm
- Energiesparisolierung, 45 mm
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- IPX5, strahlwassergeschützt, auch für Reinigung mit dem Hochdruckreiniger geeignet
- 17 Rippen für den Rosteinschub in der Innenwand, Rosteinschub-Abstand in mm: 18
- serienmäßig mit 4 EN-Tragrosten, weiß rilsaniert, B x T in mm: 600 x 400
- 2 justierbare Stellfüße (+25 mm) vorn

Serienzubehör

- 2 x Füße, vorn, justierbar
- 4 x EN-Tragrost 600 x 400 mm, weiß rilsaniert

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

[Mehr Informationen](#)

Ablehnen

Konfigurieren

Energieeffizienz*

Lieferant: Alpeninox

Modell: KU 400-G W

Art: vertikaler Kühlschrank, Niederleistungskühlschrank

Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzindex: 62,24

Energieverbrauch: 2,00 kWh/24h

Energieverbrauch: 653 kWh/annum

Nettoinhalt: 268 l

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Umgebungshinweis: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei

Umgebungstemperaturen von bis zu 25 °C bestimmt und daher nicht für die

Verwendung in heißen Großküchen geeignet.

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 402729447

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: weiß

Verkleidung innen: Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen

Aufnahme (wahlweise): 17 x EN-Blech 600 x 400 mm

Abstell- und Lagerfläche: 17 x Auflagerippen, in die Seitenwände integriert

Bruttoinhalt: 400 l

Nettoinhalt: 268 l

Bruttogewicht: 86 kg

Nettogewicht: 70 kg

Temperaturbereich: 0 bis 10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 - 85 %

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

Mehr Informationen

Ablehnen

Konfigurieren

Abmessungen (mm)

Breite außen: 701

Tiefe außen: 641

Höhe außen: 1645

Breite innen: 610

Tiefe innen: 435

Höhe innen: 1450

Tiefe bei geöffn. Tür: 1331

Breite Verpackung: 770

Tiefe Verpackung: 700

Höhe Verpackung: 1800

Technik

Kältemittel: R-600a

Kälteleistung: 253 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 100 g

Anschlusswert Elektro: 0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Schutzart: IPX5 - strahlwassergeschützt

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch: 2,00 kWh/24h

Energieverbrauch: 653 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 62,24

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

[Mehr Informationen](#)

Ablehnen

Konfigurieren