

GEWERBEKÜHLSCHRANK KU 407 2-G LED

mit Umluftkühlung, 2 halben Glastüren und Beleuchtung

Artikel-Nr.: 477600370



Beschreibung

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen Korpus aus schlag- und stoßfest pulverbeschichtetem Stahlblech in weiß, Türrahmen aus Aluminium
- innen aus Polystyrol
- robuster, tiefgezogener Innenbehälter, ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig
- Rippen für Rosteinschub im Abstand von 60 mm
- 2 Glastüren, je 756 mm hoch, Türanschlag rechts, mittels Kit wechselbar (Sonderzubehör)
- Bügelgriff, Magnetdichtung(en), beschlagfreie Doppelverglasung
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- mechanische Steuerung, Temperaturbereich stufenlos über Thermostat regelbar
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- serienmäßig mit 5 Tragrosten, B x T in mm: 490 x 422 und 1 Bodenrost, B x T in mm: 490 x 264, weiß rilsaniert
- 2 Füße vorn, justierbar, 2 Rollen hinten, feststehend

Hinweis:

Die Serie KU 407 2-G LED lässt sich mit dem Tiefkühlschrank TKU 407-G LED kombinieren.

Serienzubehör

- 1 x Bodenrost, weiß rilsaniert
- 2 x Füße, vorn, justierbar
- 2 x Rollen, hinten, feststehend
- 5 x Tragrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 490 x 422



Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: KU 407 2-G LED

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: 2,30 kWh/24h

Energieverbrauch: 835 kWh/annum

Nettoinhalt: 285 l

Klimaklasse: N (+16 bis +32 °C)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 477600370

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Korpus aus Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß, Türrahmen aus Aluminium

Verkleidung innen: Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen

Aufnahme (wahlweise): 476 x 0,33 l PET-Flasche

231 x 0,50 l PET-Flasche

197 x 1,00 l PET-Flasche

Bruttoinhalt: 350 l

Nettoinhalt: 285 l

Bruttogewicht: 81 kg

Nettogewicht: 79 kg

Temperaturbereich: 2 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: N (+16 bis +32 °C)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 600

Tiefe außen: 595

Höhe außen: 1860

Breite innen: 518

Tiefe innen: 422

Höhe innen: 756 | 756

Tiefe bei geöffn. Tür: 1180

Breite Verpackung: 636

Tiefe Verpackung: 671

Höhe Verpackung: 1925

Technik

Kältemittel: R-600a

Kälteleistung: 230 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 50 g

Anschlusswert Elektro: 0,35 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: 2,30 kWh/24h

Energieverbrauch: 835 kWh/annum