


## UMLUFT-GEWERBEKÜHLSCHRANK UKU 165 I-G

mit Glastür, unterbaufähig durch Frontbelüftung

Artikel-Nr.: 405216511



### Beschreibung

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen CHR 1.4016
- innen aus grauem Polystyrol
- robuster, tiefgezogener Innenbehälter, ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig
- Rippen für den individuellen Rosteinschub
- unterbaufähig durch Frontbelüftung
- selbstschließende Isolierglastür, Türanschlag wechselbar
- Schloss, Griffleiste, Magnetdichtung(en)
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Hauptschalter in der Bedienblende, Tür- und Temperaturalarm
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- zuschaltbare Ventilatoren
- serienmäßig mit 3 Tragrosten, verzinkt, bei 90° Türöffnung entnehmbar
- 2 justierbare Stellfüße (+25 mm) vorn

### Hinweis:

Bei Unterbau ist die Entlüftung über eine Öffnung in der Arbeitsplatte oder eine höhere Nischenhöhe zu gewährleisten.

### Serienzubehör

- 2 x Füße, vorn, justierbar
- 3 x Tragrost, verzinkt, bei 90° Türöffnung entnehmbar



### **Energieeffizienz\***

Lieferant: NordCap

Modell: UKU 165 I-G

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 32

Energieverbrauch: 0,90 kWh/24h

Energieverbrauch: 353 kWh/annum

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

\* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

### **Informationen**

Artikelnummer: 405216511

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung / statische Kühlung, umschaltbar

Verkleidung außen: CHR 1.4016

Verkleidung innen: Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen, grau

Bruttoinhalt: 148 l

Bruttogewicht: 46 kg

Nettogewicht: 44 kg

Temperaturbereich: 1 bis 15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

### **Abmessungen (mm)**

Breite außen: 600

Tiefe außen: 615

Höhe außen: 830

Breite innen: 440

Tiefe innen: 435

Höhe innen: 670

Tiefe bei geöffn. Tür: 1185

Breite Verpackung: 615

Tiefe Verpackung: 709

Höhe Verpackung: 875

## **Technik**

Kältemittel: R-600a

Kälteleistung: 253 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 100 g

Anschlusswert Elektro: 0,16 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Geräuschpegel: 42 dB

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 0,90 kWh/24h

Energieverbrauch: 353 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 32