

GEWERBEKÜHLSCHRANK KU 890 G-SD

mit Umluftkühlung, Schiebetüren und Werbe-Display

Artikel-Nr.: 435700201



Beschreibung

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- innen glattes, weiß lackiertes Stahlblech
- beleuchtetes Werbe-Display
- 2 Schiebeglastüren (SD) mit Rückholfeder
- vertikale, jeweils außen angeordnete LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Energiesparisolierung, 45 mm
- elektronische Steuerung, stufenlos einstellbare Temperatur, Innenthermometer
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- robuster Innenbehälter ohne Kompressorstufe, weiß lackiert
- serienmäßig mit 5 Tragrosten, weiß rilsaniert, B x T in mm: 794 x 470
- 4 justierbare Stellfüße und Rollen

Serienzubehör

- 4 x Füße, justierbar
- 4 x Rollen
- 5 x Tragrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 794 x 470

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

[Mehr Informationen](#)

Ablehnen

Konfigurieren

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: KU 890 G-SD

Energieeffizienzklasse: G

Energieeffizienzindex: 84

Energieverbrauch: 5,97 kWh/24h

Energieverbrauch: 2179 kWh/annum

Nettoinhalt: 462 l

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 435700201

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß

Verkleidung innen: Stahlblech, glatt lackiert, weiß

Aufnahme (wahlweise): 720 x 0,33 l Dose

504 x 0,50 l Dose

360 x 0,50 l PET-Flasche

360 x 0,33 l Glasflasche

Bruttoinhalt: 707 l

Nettoinhalt: 462 l

Bruttogewicht: 166 kg

Nettogewicht: 153 kg

Temperaturbereich: 2 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 890

Tiefe außen: 740

Höhe außen: 1990

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

[Mehr Informationen](#)

Ablehnen

Konfigurieren

Technik

Kältemittel: R-290

Kältemittel Füllmenge: 115 g

Anschlusswert Elektro: 0,41 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Geräuschpegel: 48 dB

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: G

Energieverbrauch: 5,97 kWh/24h

Energieverbrauch: 2179 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 84

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

[Mehr Informationen](#)

Ablehnen

Konfigurieren