


ENERGIESPAR-TIEFKÜHLTRUHE EL 21 XLE

geschäumter Klappdeckel, Energiesparisolierung 100 mm

Artikel-Nr.: 412452221



Beschreibung

- für Tiefkühlkost
- Klappdeckel, Schloss (im Handgriff)
- mechanische Steuerung
- mechanischer Thermostat mit Zugriffsschutz (im Kompressorraum), Digitalthermometer
- manuelle Abtauung (Geräteabschaltung), Tauwasserablauf über frontseitigen Verschluss

Hinweis:

Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 100.

Serienzubehör

- 2 x Korb, B x T x H in mm: 270 x 430 x 175

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: EL 21 XLE

EPREL-Registrierungsnummer: 1676424

Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzindex: 96,00

Energieverbrauch: 0,55 kWh/24h

Energieverbrauch: 201 kWh/annum

Nettoinhalt: 226 l

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten



Informationen

Artikelnummer: 412452221

GTIN: 4063377145787

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß

Verkleidung innen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß

Isolierung: PUR-Hartschaum in mm: bis zu 100

Abstell- und Lagerfläche: 4 x Korb, B x T x H in mm: 270 x 430 x 175 (max. möglich)

Bruttoinhalt: 226 l

Nettoinhalt: 226 l

Bruttogewicht: 58 kg

Nettogewicht: 54 kg

Temperaturbereich: -23 bis -14 °C bei 30 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1050

Tiefe außen: 729

Höhe außen: 863

Breite innen: 850 | 650

Tiefe innen: 450

Höhe innen: 650 | 400

Breite Verpackung: 1095

Tiefe Verpackung: 760

Höhe Verpackung: 940

Technik

Kältemittel: R-600a

Kältemittel Füllmenge: 75 g

Anschlusswert Elektro: 0,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 4,0 A

Steuerung: mechanische Steuerung

Energieeffizienzklasse: B

Energieverbrauch: 0,55 kWh/24h

Energieverbrauch: 201 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 96,00