


GEWERBEKÜHLSCHRANK KU 385 G BLACK

mit Umluftkühlung und Glastür mit Griff

Artikel-Nr.: 435800445



Beschreibung

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in schwarz
- innen robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus schwarzem Polystyrol
- Glastür, Türanschlag rechts
- Bügelgriff, Schloss, Magnetdichtung(en)
- vertikal angeordnete LED-Beleuchtung am Türrahmen, Türanschlag rechts, nur werkseitig wechselbar
- Energiesparisolierung, 40 mm
- mechanische Steuerung, stufenlos einstellbare Temperatur, Thermostat innen, Außenthermometer und Betriebsanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 24 Rippen im Abstand von jeweils 48 mm für den individuellen Rosteinschub
- serienmäßig mit 5 Tragrosten, schwarz rilsaniert, B x T in mm: 495 x 370, bis zu 55 kg belastbar
- 2 justierbare Stellfüße vorn und 2 feststehende Rollen (35 mm) hinten

Serienzubehör

- 5 x Tragrost, schwarz rilsaniert, bis zu 55 kg belastbar, B x T in mm: 490 x 360



Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: KU 385 G BLACK

Art: vertikaler Kühlschrank

Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzindex: 48.6

Energieverbrauch: 2,20 kWh/24h

Energieverbrauch: 803 kWh/annum

Nettoinhalt: 347 l

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 435800445

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, schwarz

Verkleidung innen: Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen

Aufnahme (wahlweise): 455 x 0,33 l Dose

301 x 0,50 l Dose

217 x 0,33 l Glasflasche

217 x 0,50 l PET-Flasche

70 x 1,50 l PET-Flasche

Abstell- und Lagerfläche: 24 x Auflagerippen, in die Seitenwände integriert, Abstand in mm: 48

Bruttoinhalt: 372 l

Nettoinhalt: 347 l

Bruttogewicht: 80 kg

Nettogewicht: 75 kg

Temperaturbereich: 2 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 595

Tiefe außen: 640

Höhe außen: 1840

Breite innen: 470

Tiefe innen: 440

Höhe innen: 1555

Breite Verpackung: 665

Tiefe Verpackung: 710

Höhe Verpackung: 2000

Technik

Kältemittel: R-600a

Kältemittel Füllmenge: 70 g

Anschlusswert Elektro: 0,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Geräuschpegel: 45 dB

Steuerung: mechanische Steuerung

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch: 2,20 kWh/24h

Energieverbrauch: 803 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 48.6