


RÜCKBUFFET-UNTERBAUSCHRANK

RBS 1355-87-S3

3 Doppelglas-Schiebetüren, LED-Beleuchtung,

6 Tragoste, B x T in mm: 390 x 320

Artikel-Nr.: 4358703100



Beschreibung

- Rückbuffetunterbauschrank, steckerfertig
- außen schwarz lackiert
- innen strukturiertes Aluminium
- 3 Doppelglas-Schiebetüren
- Schloss
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige, 6 Kühlstufen
- mit 2 Ventilatoren für bewegte Kälte
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 4 justierbare Stellfüße
- serienmäßig mit zwei weiß rilsanierten und verstellbaren Tragrosten je Türabteil

Serienzubehör

- 1 x Schloss
- 2 x Tragrost, weiß rilsaniert, verstellbar, je Türabteil
- 4 x Füße, justierbar

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

Mehr Informationen

Ablehnen

Konfigurieren

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: RBS 1355-87-S3

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 4,79 kWh/24h

Energieverbrauch: 1750 kWh/annum

Nettoinhalt: 278 l

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 4358703100

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung, zusätzlicher Umluftventilator

Verkleidung außen: lackiert, schwarz

Verkleidung innen: Aluminium, strukturiert

Aufnahme (wahlweise): 380 x 0,33 l Dose

266 x 0,50 l Dose

218 x 0,33 l Glasflasche

218 x 0,50 l Glasflasche

Bruttoinhalt: 300 l

Nettoinhalt: 278 l

Bruttogewicht: 111 kg

Nettogewicht: 106 kg

Temperaturbereich: 2 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Produktionsschritt: Bar + Getränke

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1355

Tiefe außen: 515

Höhe außen: 870

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

Mehr Informationen

Ablehnen

Konfigurieren

Technik

Kältemittel: R-290

Kältemittel Füllmenge: 90 g

Anschlusswert Elektro: 0,32 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Geräuschpegel: 45 dB

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 4,79 kWh/24h

Energieverbrauch: 1750 kWh/annum

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

[Mehr Informationen](#)

Ablehnen

Konfigurieren